

## FORMOLDEHYDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Minimum %37 (saf), tercihan ithal, maksimum 20 litrelik buharlaşmayı engelleyici özellikli (özel tıpalı) plastik bidonlarda olmalıdır. 9999 olmalıdır.

YEDİNCİ AY (TEF)  
MİTTELİKLERİ  
Siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

## DİAZAZİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Minimum %99.99 saf, tercihan ithal, maksimum 20 litrelik buharlaşmayı engelleyici özellikli (özel tıpalı) plastik bidonlarda olmalıdır. 9999 olmalıdır.

YEDİNCİ AY (TEF)  
MİTTELİKLERİ  
Siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

FORMÜLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

**MONOBAZİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Sodyum hidrojen fosfat monobazik  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  Toz Minimum %99 olmalıdır.

**DIABAZİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-Sodyum hidrojen fosfat diabazik  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  Toz onhidröz minimum %99 olmalıdır.

  
Yrd. Doç. Dr. AYLA KEFI  
Çevre Araştırma ve Keon AD  
Tic. Sic. No. 9543 - Tescil No. 120365