

**14- Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Tel Hidrofilik 0.014 Inch (KR1083)**

- 1- Koroner Anjioplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 0.014(inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
- 4- Mükemmel "torque" özelliğine halz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sırtınmeye engelleyici kaplamaya (hydrophobic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.
- 6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır.
- 7- Uç ağırlığı en az 16gr olmalıdır.
- 8- Proksimal segment, pihili tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lumenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı
- 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı

*Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ  
CBÜ Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji A.D.  
Dip.Tes.No: 87792-119810  
Dip.No: 1111*