

HIJYENİK ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI 60 KG/SEFER TAMBUR HACMİ 600 LT.
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bariyer tipi – çift kapaklı (KİRLİ YÜKLEME VE TEMİZ BOŞALTMA) yapıda olmalıdır
2. Makine tambur hacmi en az 600 lt olmalıdır.
3. Makine tamburu tek bölmeli açık tip olmalıdır.
4. Makine sıkma gücü en az 385 G olmalıdır. ($G = 0,558 \times D \times N^2 / 1.000.000$ DIN 11901'e göre DT: Tambur Çapı, Nt²: Hızlı sıkma devrinin karesi)
5. Makine elektrik ısıtmalı olmalıdır.
6. Makine ozon gazı ile dezenfeksiyon (suya ozon veya tambura gaz halinde ozon verilmesi) uygulamalarına uygun olarak otomatik ozon yalıtım (sızdırmazlık) sistemi alt yapısına, ozon bertaraf sistemi çıkış, bağlantı ve haberleşme alt yapısına sahip olmalıdır. Teklif veren firma bu özelliğe ilişkin taahhüt verecektir. Taahhüt vermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışında bırakılacaktır.
7. PLC (programlanabilir mantık kontrol) kontrol ile tüm yıkama parametrelerine kolayca müdahale edilebilmelidir.
8. Hem kirli hem temiz tarafta dokunmatik kontrol paneli olmalıdır.
9. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında tambur otomatik olarak pozisyon almalıdır.
10. Yıkama işlemi bittiğinde temiz taraftaki personeli uyarmak için sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
11. Bir makinadan diğerine usb bellek ile kolay ve hızlı program yüklenebilmelidir.
12. Frekans kontrolü sürtüş motoru olmalıdır.
13. En az 5 adet deterjan gözü olmalıdır.
14. Otomatik sıvı kimyasal bağlanabilir yapıda olmalıdır.
15. Makineye ait T.S.E. belgesi olmalıdır. Bu belge teklif ile sunulmalıdır. Bu belgeyi sunmayan firmanın teklifi değerlendirme dışında bırakılacaktır.
16. Üretici firmanın Türkiye genelinde en az 2 bölgede servis temsilcilikleri bulunacak ve bu temsilcilikler makineyi kapsayan "T.S.E Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine" sahip olacaktır. Teklif veren firma bu belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. Bu belgeleri sunmayan firmanın teklifi değerlendirme dışında bırakılacaktır.


Selçuk LIMANLI
İç Hizmetler Müdürü