

OTOKLAVLANABİLİR TEK PARÇA ANTI-STATIC TERLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, Tek Parçadan İmal Edilmiş Olmalıdır.
2. Ürün, Anti-Static Olmalı Ve Anti-Static Özelliği Mamülün Tüm Yüzeyinde / Bünyesinde Mevcut Olmalıdır.
3. Terlik İç Taban Yüzeyi, Pütürsüz Düz Zemin Olmalı, Ayağın Havalandırılması Amacıyla İç Kamara Bölgesinde Havalandırma Havuzları Bulunmalıdır.
4. Ürünün, Ayna Altı Bölümünde Terlemeyi Önleyici Direkt Teması Engelleyen Tepecikler Bulunmalıdır.
5. Ürün, Ce Marka Kullanma Hakkına Sahip Olmalıdır.
6. Ürün, Üretim Hatalarına Karşı Üretici Firma Tarafından En Az 1 Yıl Süreli Garanti Kapsamında Olmalıdır.
7. Terlik Ayna Üstünde Kan, İfrazat Gibi Sıvıların Girmemesi İçin Delik Bulunmamalıdır.
8. Taban Üst Kenarında, Havalanmayı Sağlayan Karşılıklı Delikler Bulunmalı. Terlik, Ayna Kısımına Dökülen Sıvıların, Deliklerinden Terlik İçine Sızmasını Engeller Özelliğe Yukarı Konik Şeklinde İmal Edilmiş Olmalıdır.
9. Taban Yüksekliği En Az 4cm Olmalıdır.
10. İstekli, Renk Seçimi Yapabilmelidir.
11. Ürün Ultra Viole Ve Gamma Işınlara Mukavim Olmalıdır.
12. İç Taban Anatomik Ve Ortopedik Özelliğe Olmalıdır.
13. Terlik Üzerinde, Ürünün Anti-Static Olduğu Ve Anma Numarası Belirtilmiş Olmalıdır.
14. Terlik, 121-134 C° Derecelerde Flaş Sterilizasyon Sürelerinde Sterilize Edilebilmelidir.
15. Ürün 89/686/EEC direktiflerine uygun olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Arzu NEFİ
CEBİT AKAD. VE SANAD
Dr. Ü. 2010/10/10 10:10:10