

ÜÇLÜ MUSLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016

1. Üçlü musluk enjektöründe "modüler" yapıdaki "sert plastikten" yapılmalıdır.
2. "Disposable enjektör" ağızlarına uyumlu olup mayi kaçırmayacak özellikte olmalıdır.
3. "Ağız denge döneri" olmalıdır.
4. "4,5 bar/30 dakika dayanıklı" olmalıdır.
5. Ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.
6. 4,5 bar/saniye hava ve 4,5 bar/30 dakika su basıncına dayanıklı olmalı, kolay çatlamamalıdır.
7. Bir döner male ve iki famele luer lock konnektöre sahip olmalıdır.
8. Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı, setlerden kolayca ayrılmalıdır.
9. Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamalıdır.

10. "Setler" şifreli ve "kilitli" olmalıdır.

11. "Üçlü musluk" bir döner male ve iki female luer lock konnektöre sahiptir.

12. "Kilit" "rozet" olmalıdır.

13. "Kilit" tekli "setlerle" birleştirilerek kullanılarak sterilizasyon ve sterilizasyon sonrası "setlerin" "kilitli" olarak kullanılması için uygun yapılmıştır.

14. "Kilit" kullanma tarihi, revizi tarihi, en az "mal" kullanma tarihi yazılmalıdır.

15. "Kilit" "edilme" tarihi "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

16. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

17. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

18. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

19. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

20. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

21. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

22. "Kilit" "T.C. Sağlık Bakanlığı" tarafından "güncellenen" olacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi
Bülent KAYMAKÇI
