

ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın günlük öğütme kapasitesi en az 250 Kg olmalıdır.
2. Cihazın motoru 220 Volt/ 50 Hz alternatif akımla çalışabilmeli ve en az 1 Hp 750W; 1480 Devir/Dakika gücünde olmalıdır.
3. Cihaz 316 kalite paslanmaz krom nikelden mamul iç (döner- dik) ve dış bıçaklara sahip olmalıdır.
4. Hareketli bıçakların boyutları her biri en az olmak üzere yükseklik: 2 cm; genişlik: 2,5 cm ve kalınlık 0,5 cm olmalıdır.
5. Cihazda lifli atıkların keçe üzerine sarmasını önleyen, disk üzerine sabitlenmiş özel keçe koruma kabı bulunmalıdır.
6. Cihazda suya ve darbeye karşı koruyan motor koruma kafesi bulunmalıdır.
7. Cihazda motorun içine su sızmasını önleyen 2 adet özel keçe bulunmalıdır.
8. Cihaz, fan soğutması sayesinde sürekli çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Cihazın eviye monte elemanları 304 kalite paslanmaz çelikten mamul olmalıdır
10. Cihazın eviye altı çöp giriş ağzı 90 mm olmalıdır,
11. Cihazın yüksekliği 360 mm'den genişliği ise 210 mm'den fazla olmamalıdır.



Prof. Dr. Aydın İşisâğ
Tıbbi Patoloji AD Öğretim Üyesi