

TEHLİKELİ ATIK POŞETİ (SARI RENK) ŞARTNAMESİ

- Tehlikeli atık torbaları çift taban dikişli ve körüksüz poşet ağzını bükme mekanizmalı olmalıdır.
- Tehlikeli atık torbaları çift kat kalınlığı en az 100 mikron olmalı ve en az 10 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
- Tehlikeli atık torbaları üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TEHLİKELİ ATIK" ibaresini taşımalı ve sarı renkli olmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- Tehlikeli atık torbası büyük boy 75×90 cm torbası ebadında olmalı ve poşetin ağzını bükme mekanizması olmalıdır

Seiçuk LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü



Z KATLI KAĞIT HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-En az %90 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 3-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 4-Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olmalıdır.
- 5-Orijinal ambalajında, her pakette 200 yaprak olmalıdır.
- 6-Eni 24cm(+/-%5),boyu 24cm(+/-%5) olmalıdır.
- 7-Ürün TSE belgeli olmalıdır.
- 8-1 kolide 12 paket bulunmalıdır.
- 9-Ürünün bir paketinin ağırlığı en az 450gr olmalıdır.
- 10--Numune üzerinden değerlendirilecek olup, ürünlerin orijinal ambalajında1(bir) ürün numunesi teslim edilecektir.


Selçuk LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü

KAĞIT HAVLU (SENSÖRLÜ APARATA UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Fotoselli kağıt rulo hareketli havlu makinesinde kullanılacak olup genişliği 25 cm olmalıdır.
- 2- Beyaz tek kat %100 selülozdan mamül desensiz yırtılmada parçalanmayacak ve su emilimi yüksek nitelikte olmalıdır.
- 3- Rulo uzunluğu 200 mt olmalıdır.
- 4- Sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- 5- Numune üzerinden değerlendirilecek olup en az 1 rulo numune getirilmelidir.

Sevket

Sevket LİMANLI
İç Hizmetler Müdürü